THEURL
AUSTRIAN PREMIUM TIMBER®

Nr. 01/2015

Dichiarazione di Prestazione

1. Codice di identificazione unico del prodotto tipo	**legno lamellare ri-segato**
2. Numero di tipo, di lotto, di serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'articolo 11, comma 4 del Regolamento (UE) 305/2011	Per codificare in maniera univoca il prodotto da costruzione possono essere impiegati o la data di produzione o il numero di lotto
3. Destinazione d'uso del prodotto da costruzione in conformità alle relative specifiche tecniche armonizzate	Edifici e Ponti
4. Norme, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 12, comma 5 del Regolamento (UE) 305/2011	Theurl Holzindustrie GmbH Thal-Wilfern 40, 9911 Assling Tel. +43 4855 8411 office@theurl-holz.at
5. Nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti di cui all'articolo 12, comma 2 del Regolamento (UE) 305/2011	Non è un agente
6. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'allegato V del Regolamento (UE) 305/2011	Sistema 1
7. Se il prodotto da costruzione rientra nell'ambito di applicazione di una norma europea armonizzatta:	L'Ente notificato Materialprüfungsanstalt Universität Stuttgart - N°672 ha eseguito l'ispezione iniziale della fabbrica e il controllo della produzione; nonché sulla base di un monitoraggio continuo per la valutazione e approvazione del controllo di produzione in fabbrica, ha emesso il certificato di conformità relativo al controllo della produzione in fabbrica secondo i requisti della direttiva CE: **0672-CPR-0348**
8. Se il prodotto da costruzione è gestito secondo un Benestare Tecnico Europeo:	Non applicabile

9. prestazione dichiarata:

Proprietà essenziali	Prestazione		Specifiche tecniche armonizzate
Proprietà meccaniche: Modulo elastico Resistenza alla flessione Resistenza alla pressione Resistenza alla trazione Resistenza allo scorrimento	Proprietà meccaniche delle classi di resistenza GL 24hs		EN 14080:2013
Dati geometrici	Larghezze di 60 - 80 mm Lunghezze fino a 18 m Differenze di misure: lunghezza, larghezza e altezza max. 2 mm Le rispettive misure del prodotto sono disponibili nei documenti di accompagnamento.	Altezze di 120 - 640 mm	
Resistenza adesiva			
Resistenza alla flessione di giunti a spina	Conforme alle direttive di EN 14080, Tabella 2 e 3		
Integrità delle giunture di incollaggio dell'adesività delle superfici	Controllo della delaminazione conforme EN 14080, Appendice C, Metodo B		
Durata della resistenza adesiva			
Tipo di legno	Abete rosso (Picea Abies)		
Colla	Colla per giunti a spina e incollaggio delle superfici: MUF, EN301-I-90-GP-0,6-M Colla Kauramin 690 liquida, induritore Kauramin 1690 liquido		
Durata contro l'infestazione biologica	Classe di durata naturale contro i funghi parassiti del legno EN 350 - 2: 4		
Resistenza al fuoco come			
Dati geometrici	Vedi "Dati geometrici"		
Percentuale di consumo	■ Densità caratteristica:	Caratteristica densità grezza delle rispettive classi di resistenza	
	■ Tipo di legno	Abete rosso (Picea Abies)	
Comportamento al fuoco	Classe di comportamento al fuoco: D-s2, d0 conforme EN 14080:2013, Tabella 11		
Emmissione di formaldeide	Classe di emissione della formaldeide E 1		
Emissione di altre sostanze tossiche	NPD		

10. La prestazione del prodotto conforme i numeri 1 e 2 soddisfa le prestazioni dichiarate nel numero 9. Il responsabile della stesura della seguente dichiarazione di prestazione è unicamente il produttore come da numero 4.

Assling, il 18.02.2015 Firmato a nome del produttore	THEURL AUSTRIAN PREMIUM TIMBER THEURL HOLZINDUSTRIE GMBH 9911 Assling · Thal-Wilfern 40 · Tel. +43 4855 8411-300 ATU 62358015 MMag. Hannes Ganner, Procuratore